

RMS TEMPGREASE SCOB

É um lubrificante especial a base de sulfonato de cálcio e aditivos especiais que o torna superior aos lubrificantes convencionais de qualidades reconhecidas no mercado nacional.

APLICAÇÕES:

De uso geral na indústria particularmente em componentes mecânicos sujeitos a presença de água.

INSTRUÇÕES DE USO:

O produto deve ser usado puro como recebido.

FINALIDADE:

Utilizado em pontos onde exista a presença de água, dentro dos limites de temperaturas, rotação e cargas mecânicas indicadas. Em rolamentos de esfera e roletes, eixos liso e entalhado, mancais planos, guias buchas, articulações, engrenagens, pinos e outros mecanismos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor aparente marron brilhante, penetração trabalhada ASTM D-217 de 265 à 295, temperatura máxima em ação dinâmica 250°C, temperatura máxima em mecanismo fechado 270°C, espessante sulfonato de cálcio e veículo utilizado óleo sintético.

VANTAGENS:

Por sua excelente estabilidade mecânica, protege o rolamento em presença de grandes quantidades de água e devido a sua alta viscosidade e aditivo sintético garante a formação de uma película lubrificante de elevada resistência que protege os rolamentos do desgaste prematuro.

DADOS DE SEGURANÇA:

Embora o produto não ofereça risco ao usuário, por não ser irritante a pele e aos olhos, recomenda-se o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual). Se o produto for ingerido, não provoque o vômito. Lave a boca com água corrente em abundância por 15 minutos. Em casos de vômito, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris. Se o indivíduo estiver deitado mantenha-o em posição lateral para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procure imediatamente um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.