

RMS PROTECT DESAG

É um protetivo contra corrosão temporária a base de cálcio e solvente alifático o que concede uma prolongada proteção à peça. Sua principal finalidade é repelir e não permitir penetração de água, evitando dessa forma oxidação.

APLICAÇÕES:

Na indústria em geral que trabalhe com metais ferrosos.

FINALIDADE:

É recomendado para proteção temporária contra corrosão em superfícies de aço em geral (forjados, fundidos, temperados, laminados, etc). Agindo assim, como protetivo desaguante e demulsionante.

INSTRUÇÕES DE USO:

A aplicação pode ser feita por imersão, spray ou pincel. Sendo importante que a superfície a ser protegida seja previamente limpa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Produto líquido de cor castanho, salt spray ASTM B-117 de 48 horas e ponto de fulgor maior que 100°C.

VANTAGENS:

Produto a base de solvente hidrogenado, biodegradável e ecologicamente correto, não sendo considerável inflamável e nem exala gases tóxicos.

DADOS DE SEGURANÇA:

Embora o produto não ofereça risco ao usuário, por não ser irritante a pele e aos olhos, recomenda-se o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual). Se o produto for ingerido, não provoque o vômito. Lave a boca com água corrente em abundância por 15 minutos. Em casos de vômito, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris. Se o indivíduo estiver deitado mantenha-o em posição lateral para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procure imediatamente um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.