

RMS RD-150

É um lubrificante protetivo de origem vegetal que possui forte aderência nas superfícies dos cabos, proporcionando maiores intervalos entre aplicações.

APLICAÇÕES:

Nos segmentos de construção e montagem que empreguem cabos de aço.

FINALIDADE:

Proteção e lubrificação de cabos de aço.

INSTRUÇÕES DE USO:

O produto deve ser usado puro como recebido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor aparente preta, base vegetal, temperatura de trabalho -20°C à 150°C , penetração trabalhada 270 à 320, teor de 15% de sólidos (MOS2/grafite coloidal).

VANTAGENS:

Penetra no núcleo do cabo de aço prevenindo a corrosão interna, que devido as suas propriedades de adesão e penetração, resiste a jatos de água e não é afetado por produtos químicos ou atmosfera agressiva.

DADOS DE SEGURANÇA:

Embora o produto não ofereça risco ao usuário, por não ser irritante a pele e aos olhos, recomenda-se o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual). Se o produto for ingerido, não provoque o vômito. Lave a boca com água corrente em abundância por 15 minutos. Em casos de vômito, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris. Se o indivíduo estiver deitado mantenha-o em posição lateral para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procure imediatamente um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.