

RMS TEMPGREASE SCL

É um lubrificante especial a base de sulfonato de cálcio contendo aditivos especiais de extrema pressão e aditivos anticorrosivos.

APLICAÇÕES:

De uso geral na indústria particularmente em componentes mecânicos sujeitos a presença de água.

INSTRUÇÕES DE USO:

O produto deve ser usado puro como recebido.

FINALIDADE:

Empregado em peças e componentes onde exista a presença de água, dentro dos limites de temperaturas, rotação e cargas mecânicas indicadas, em rolamentos de esfera e roletes, eixos liso e entalhado, mancais planos, guias buchas, articulações, engrenagens, pinos e outros mecanismos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor aparente marron brilhante, penetração trabalhada ASTM D-217 265 à 295, sem ponto de gota, temperatura de trabalho -20°C à 250°C e espessante sulfonato de cálcio.

VANTAGENS:

Devido a sua excelente estabilidade mecânica possui excelente adesividade e bombeabilidade, podendo ser utilizada mesmo em condições de operações extremamente severas, bem como, atuar em altas temperaturas e em ambientes com água, vapor e cargas elevadas.

DADOS DE SEGURANÇA:

Embora o produto não ofereça risco ao usuário, por não ser irritante a pele e aos olhos, recomenda-se o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual). Se o produto for ingerido, não provoque o vômito. Lave a boca com água corrente em abundância por 15 minutos. Em casos de vômito, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris. Se o indivíduo estiver deitado mantenha-o em posição lateral para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procure imediatamente um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.